


Aftakklem

voor laagspanning

Compacte schroef aftakklem voor aluminium sectorgeleider. Geschikt voor 3- resp. 4-aderige kabel met PVC, XLPE (VPE) EPR-isolatie.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x50/50
Artikelnummer	126195

Eigenschappen

Contactschroeven aan de zijkant of boven bereikbaar
Kabeladers hoeven niet te worden gestript
Werken / monteren onder spanning mogelijk
Eenvoudig, veilig gebruik

Toepassing

RM (klasse 2), SE (klasse 1) volgens DIN / EN/IEC 60228
(VDE 0295)

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x50/50
Artikelnummer	126195
Materialen	Blank aluminium
Cross section Cu/RM min	50 mm ²
Cross section Cu/RM max	50 mm ²
Cross section Branch cable min	6 mm ²
Cross section Branch cable max	50 mm ²
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	87 mm
Number of conductors	3 Stuks

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x50/50
Artikelnummer	126195
Levering	Ringklem
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048734

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	5
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	146	185
Breedte (mm)	141	190
Hoogte (mm)	87	120
Netto gewicht (kg)	0.442	2.21
Bruto gewicht (kg)	0.442	2.51