

Aftakklem

voor laagspanning

Compacte schroef aftakklem voor aluminium sectorgeleider. Geschikt voor 3- resp. 4-aderige kabel met PVC, XLPE (VPE) EPR-isolatie.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x95/50-120/50
Artikelnummer	126196

Eigenschappen

Contactschroeven aan de zijkant of boven bereikbaar
Kabeladers hoeven niet te worden gestript
Werken / monteren onder spanning mogelijk
Eenvoudig, veilig gebruik

Toepassing

RM (klasse 2), SE (klasse 1) volgens DIN / EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x95/50-120/50
Artikelnummer	126196
Materialen	Blank aluminium
Cross section Cu/RM min	95 mm ²
Cross section Cu/RM max	120 mm ²
Cross section Al/SE	150 mm ²
Cross section Branch cable min	16 mm ²
Cross section Branch cable max	50 mm ²
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	87 mm
Number of conductors	3 Stuks

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x95/50-120/50
Artikelnummer	126196
Levering	Ringklem
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048741

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	5
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	170	195
Breedte (mm)	100	155
Hoogte (mm)	50	115
Netto gewicht (kg)	0.435	2.175
Bruto gewicht (kg)	0.435	2.475