

Morsetto di derivazione

per bassa tensione

Morsetto di derivazione a vite compatto per conduttori settoriali in alluminio. Adatto per cavi a 3 o 4 conduttori con isolamento in PVC, XLPE (VPE) EPR.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	Terminale ad anello 3x95/50
Codice articolo	126197

Proprietà

Viti di contatto accessibili lateralmente o dall'alto
Nessuna spellatura dei cavi
Lavori/montaggio possibili sotto tensione
Facile e sicuro da maneggiare

Applicazioni

RM (classe 2), SE (classe 1) secondo DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	Terminale ad anello 3x95/50
Codice articolo	126197
Materiali	Alluminio grezzo
Cross section Cu/RM min	95 mm ²
Cross section Cu/RM max	95 mm ²
Cross section Branch cable min	6 mm ²
Cross section Branch cable max	50 mm ²
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	92 mm
Number of conductors	3 Pezzi

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	Terminale ad anello 3x95/50
Codice articolo	126197
Ambito di consegna	Terminale ad anello
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311048765

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	5
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	143	185
Larghezza (mm)	139	115
Altezza (mm)	60	110
Peso netto (kg)	0.508	2.54
Peso lordo (kg)	0.508	2.84