

## Kabelabzweigklemme

für Niederspannung

Schraubkompakt-Abzweigklemme für Aluminium-Sektorleiter, geeignet für 3- bzw. 4-Leiterkabel mit PVC, XLPE (VPE) EPR-Isolation.



### Produktbeschreibung

Artikelname	Ringklemme 3x150/150
Artikelnummer	126199

#### Eigenschaften

Kontaktschrauben seitlich oder oben erreichbar  
Kein Abisolieren der Kabeladern  
Arbeiten / Montieren unter Spannung möglich  
Einfache, sichere Handhabung

#### Anwendungen

RM (Klasse 2), SE (Klasse 1) nach DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Technische Daten

Artikelname	Ringklemme 3x150/150
Artikelnummer	126199
Materialien	Aluminium blank
Querschnitt Cu/RM min	150 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Cu/RM max	150 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Abzweigkabel min	50 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Abzweigkabel max	150 mm <sup>2</sup>
Schlüsselweite 1	8 mm
Schlüsselweite 2	8 mm
Durchmesser D	126 mm
Anzahl Adern	3 Stück

## Logistik Daten

Artikelname	Ringklemme 3x150/150
Artikelnummer	126199
Lieferumfang	Ringklemme
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048789

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	5
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	182	220
Breite (mm)	141	160
Höhe (mm)	85	150
Nettogewicht (kg)	0.989	4.945
Bruttogewicht (kg)	0.989	5.245