

## Zacisk pierścieniowy

do niskich napięć

Śrubowa kompaktowa złączka rozgałęźna do aluminiowej żyły sektorowej. Odpowiedni dla przewody 3- lub 4-żyłowe z izolacją z PVC, XLPE (VPE) EPR.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	Zacisk pierścieniowy 3x150/150
Numer przedmiotu	126199

#### Właściwości

Śruba kontaktowa dostępna z boku lub od góry
Brak konieczności zdejmowania izolacji żył kablowych
Możliwa praca oraz montaż pod napięciem
Łatwy i bezpieczny w użyciu

#### Zastosowanie

RM (klasa 2), SE (klasa 1) zgodnie z normą DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)
--

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	Zacisk pierścieniowy 3x150/150
Numer przedmiotu	126199
Materiały	Czyste aluminium
Przekrój Cu/RM min	150 mm <sup>2</sup>
Przekrój Cu/RM max	150 mm <sup>2</sup>
Przekrój Kabla rozgałęźnego min	50 mm <sup>2</sup>
Przekrój Kabla rozgałęźnego max	150 mm <sup>2</sup>
Rozmiar klucza 1	8 mm
Rozmiar klucza 2	8 mm
Średnica D	126 mm
Liczba przewodów	3 Sztuka

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	Zacisk pierścieniowy 3x150/150
Numer przedmiotu	126199
Zakres dostawy	Zacisk pierścieniowy
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311048789

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	5
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	182	220
Szerokość (mm)	141	160
Wysokość (mm)	85	150
Waga netto (kg)	0.989	4.945
Waga brutto (kg)	0.989	5.245