

Morsetto di derivazione

per bassa tensione

Morsetto di derivazione a vite compatto per conduttori settoriali in alluminio. Adatto per cavi a 3 o 4 conduttori con isolamento in PVC, XLPE (VPE) EPR.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	Terminale ad anello 3x150/50
Codice articolo	126200

Proprietà

Viti di contatto accessibili lateralmente o dall'alto
Nessuna spellatura dei cavi
Lavori/montaggio possibili sotto tensione
Facile e sicuro da maneggiare

Applicazioni

RM (classe 2), SE (classe 1) secondo DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	Terminale ad anello 3x150/50
Codice articolo	126200
Materiali	Alluminio grezzo
Cross section Cu/RM min	150 mm ²
Cross section Cu/RM max	150 mm ²
Cross section Branch cable min	6 mm ²
Cross section Branch cable max	50 mm ²
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	92 mm
Number of conductors	3 Pezzi

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	Terminale ad anello 3x150/50
Codice articolo	126200
Ambito di consegna	Terminale ad anello
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311048772

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	5
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	183	195
Larghezza (mm)	106	155
Altezza (mm)	67	110
Peso netto (kg)	0.506	2.53
Peso lordo (kg)	0.506	2.83