


## Zacisk pierścieniowy

do niskich napięć

Śrubowa kompaktowa złączka rozgałęźna do aluminiowej żyły sektorowej. Odpowiedni dla przewody 3- lub 4-żyłowe z izolacją z PVC, XLPE (VPE) EPR.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	Zacisk pierścieniowy 3x150/50
Numer przedmiotu	126200

#### Właściwości

Śruba kontaktowa dostępna z boku lub od góry  
Brak konieczności zdejmowania izolacji żył kablowych  
Możliwa praca oraz montaż pod napięciem  
Łatwy i bezpieczny w użyciu

#### Zastosowanie

RM (klasa 2), SE (klasa 1) zgodnie z normą DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	Zacisk pierścieniowy 3x150/50
Numer przedmiotu	126200
Materiały	Czyste aluminium
Cross section Cu/RM min	150 mm <sup>2</sup>
Cross section Cu/RM max	150 mm <sup>2</sup>
Cross section Branch cable min	6 mm <sup>2</sup>
Cross section Branch cable max	50 mm <sup>2</sup>
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	92 mm
Number of conductors	3 Sztuka

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	Zacisk pierścieniowy 3x150/50
Numer przedmiotu	126200
Zakres dostawy	Zacisk pierścieniowy
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311048772

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	5
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	183	195
Szerokość (mm)	106	155
Wysokość (mm)	67	110
Waga netto (kg)	0.506	2.53
Waga brutto (kg)	0.506	2.83