


## Aftakkleem

voor laagspanning

Compacte schroef aftakkleem voor aluminium sectorgeleider. Geschikt voor 3- resp. 4-aderige kabel met PVC, XLPE (VPE) EPR-isolatie.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Ringklem 4x35/50
Artikelnummer	126205

### Eigenschappen

Contactschroeven aan de zijkant of boven bereikbaar  
Kabeladers hoeven niet te worden gestript  
Werken / monteren onder spanning mogelijk  
Eenvoudig, veilig gebruik

### Toepassing

RM (klasse 2), SE (klasse 1) volgens DIN / EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	Ringklem 4x35/50
Artikelnummer	126205
Materialen	Blank aluminium
Cross section Cu/RM min	35 mm <sup>2</sup>
Cross section Cu/RM max	35 mm <sup>2</sup>
Cross section Al/SE	50 mm <sup>2</sup>
Cross section Branch cable min	6 mm <sup>2</sup>
Cross section Branch cable max	50 mm <sup>2</sup>
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	83 mm
Number of conductors	4 Stuks

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Ringklem 4x35/50
Artikelnummer	126205
Levering	Ringklem
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048802

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	5
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	108	215
Breedte (mm)	103	100
Hoogte (mm)	50	100
Netto gewicht (kg)	0.352	1.76
Bruto gewicht (kg)	0.352	2.06