

Aftakklem

voor laagspanning

Compacte schroef aftakklem voor aluminium sectorgeleider. Geschikt voor 3- resp. 4-aderige kabel met PVC, XLPE (VPE) EPR-isolatie.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Ringklem 4x95-120/50
Artikelnummer	126208

Eigenschappen

Contactschroeven aan de zijkant of boven bereikbaar
Kabeladers hoeven niet te worden gestript
Werken / monteren onder spanning mogelijk
Eenvoudig, veilig gebruik

Toepassingen

RM (klasse 2), SE (klasse 1) volgens DIN / EN/IEC 60228 (VDE 0295)
--

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	Ringklem 4x95-120/50
Artikelnummer	126208
Materialen	Blank aluminium
Doorsnede Cu/RM min	95 mm ²
Doorsnede Cu/RM max	120 mm ²
Doorsnede Al/SE	150 mm ²
Doorsnede Aftakkabel min	6 mm ²
Doorsnede Aftakkabel max	50 mm ²
Sleutelmaat 1	6 mm
Sleutelmaat 2	5 mm
Diameter D	93 mm
Aantal geleiders	4 Stuks

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Ringklem 4x95-120/50
Artikelnummer	126208
Levering	Ringklem
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048833

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	5
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	138	215
Breedte (mm)	105	100
Hoogte (mm)	47	95
Netto gewicht (kg)	0.403	2.015
Bruto gewicht (kg)	0.403	2.315