

Zacisk pierścieniowy

do niskich napięć

Śrubowa kompaktowa złączka rozgałęźna do aluminiowej żyły sektorowej. Odpowiedni dla przewody 3- lub 4-żyłowe z izolacją z PVC, XLPE (VPE) EPR.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	Zacisk pierścieniowy 4x95-120/50
Numer przedmiotu	126208

Właściwości

Śruba kontaktowa dostępna z boku lub od góry
Brak konieczności zdejmowania izolacji żył kablowych
Możliwa praca oraz montaż pod napięciem
Łatwy i bezpieczny w użyciu

Zastosowanie

RM (klasa 2), SE (klasa 1) zgodnie z normą DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	Zacisk pierścieniowy 4x95-120/50
Numer przedmiotu	126208
Materiały	Czyste aluminium
Cross section Cu/RM min	95 mm ²
Cross section Cu/RM max	120 mm ²
Cross section Al/SE	150 mm ²
Cross section Branch cable min	6 mm ²
Cross section Branch cable max	50 mm ²
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	93 mm
Number of conductors	4 Sztuka

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	Zacisk pierścieniowy 4x95-120/50
Numer przedmiotu	126208
Zakres dostawy	Zacisk pierścieniowy
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311048833

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	5
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	138	215
Szerokość (mm)	105	100
Wysokość (mm)	47	95
Waga netto (kg)	0.403	2.015
Waga brutto (kg)	0.403	2.315