

Capocorda vite per Cu e Al

sigillato longitudinalmente per bassa e media tensione

Capocorda a vite per conduttori in alluminio e rame RM/SM/RE/SE, adatto per terminazioni interne ed esterne.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CSK 6-50
Codice articolo	374490
Note	Per l'installazione si raccomanda il supporto BBC Cellpack (vedere accessori). Applicazione secondo AWG, ISWG e BWG su richiesta.

Applicazioni

Per il collegamento di conduttori RM/SM (classe 2),
RE/SE (classe 1) secondo DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

pos.	descriptive	technical	value
1	Length	Length	65,0 mm
L1	Length connector from hole	Length connector from hole	30,0 mm
r1	max hole diameter	max hole diameter	9,4 mm
r2	max hole diameter	max hole diameter	13,0 mm
r3	max hole diameter	max hole diameter	22,0 mm

revision	date	description	author	checked
01	22.12.2021	initial		
02	22.12.2021	update		

BBC CELLPACK
Electrical Products

CEP0179 374490

Descrizione dell'articolo	CSK 6-50
Codice articolo	374490
Norme di prova	IEC 61238-1
Materiali	Alluminio stagnato
Lunghezza L	65 mm
Lunghezza L1	30 mm
Diameter D1	9.4 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	22 mm
Number of bolts	1 Pezzi

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CSK 6-50
Codice articolo	374490
Ambito di consegna	Capocorda a vite
	Istruzioni di montaggio
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311185347

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	25
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	85	300
Larghezza (mm)	75	150
Altezza (mm)	35	95
Peso netto (kg)	0.051	1.275
Peso lordo (kg)	0.051	1.575