

## Złączka śrubowa Al i Cu

szczelna, do niskich napięć

Złączka śrubowa do przewodów aluminiowych i miedzianych RM/SM/RE/SE, nadaje się do muf przelotowych i rozgałęźnych.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CSV-T 6-50
Numer przedmiotu	255406
Uwaga	Do instalacji zalecany jest dociskacz BBC Cellpack (patrz akcesoria).

### Zastosowanie

Do łączenia przewodów RM/SM (klasa 2) RE/SE (klasa 1) zgodnie z normą DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

The technical drawing shows two views of the CELLPACK terminal block. The left view is a side profile showing four terminals with dimensions L1 (length of one terminal), D3 (height of the terminal body), and L (total length). The right view is a front view showing the circular arrangement of terminals with dimension D1 (width between terminals) and ØD2 (outer diameter of the terminal base).

Oznaczenie artykułu	CSV-T 6-50
Numer przedmiotu	255406
Normy i certyfikaty	IEC 61238-1
Materiały	Aluminium pocynowane
Długość L	40 mm
Długość L1	18.5 mm
Diameter D1	9 mm
Diameter D2	11 mm
Diameter D3	18 mm
Number of bolts	2 Sztuka

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CSV-T 6-50
Numer przedmiotu	255406
Zakres dostawy	Złączka śrubowa
	Instrukcja montażowa
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311137612

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	100	3600
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	107	420	1200
Szerokość (mm)	75	250	800
Wysokość (mm)	17	140	1130
Waga netto (kg)	0.029	2.9	104.4
Waga brutto (kg)	0.029	3.2	122.6