

Haakse koppelstekker

voor kunststof kabels voor haakse T-stekker type CTS

Cellplux koppelstekker aansluitingen CTKS zijn geschikt voor het aansluiten aan de achterkant van kunststof geïsoleerde 1-aderige kabels VPE, (H)EPR met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van draad of band) op kabelstekker aansluitingen Cellplux type CTS.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CTKS 630A 36kV 240-400
Artikelnummer	353314
Notities	Stekkeraansluitingen voor alternatieve doorsneden en voor aders klasse 5 op aanvraag
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Met capacitief meetpunt voor spanningscontrole
Geschikt voor diverse conische spanningssensoren
Unit testen (AC test, gedeeltelijke ontladingstest, X-ray controle)

Contactveilig door buitenste geleidende laag van geleidende EPDM

Controle van mantelfout van de kabel in opgestoken toestand mogelijk

Zowel voor Cu- als voor Al-aders

Makkelijke en snelle montage


Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefkabelschoen

Toepassing

Binnen

Buiten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	CTKS 630A 36kV 240-400
Artikelnummer	353314
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	310 mm
Breedte B	85 mm
Hoogte H	250 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	31.5 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	42.8 mm
Nominal cross section 24 kV min	300 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	400 mm ²
Nominal cross section 36 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	400 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CTKS 630A 36kV 240-400
Artikelnummer	353314
Levering	Set met 3 koppelingsstukken
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aardingsset
	Schroefkabelschoen voor hoofdgeleider
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Opslagtemperatuur max	50 °C
Opslagtemperatuur min	0 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311170701

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	32
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	379	1200
Breedte (mm)	289	800
Hoogte (mm)	235	1130
Netto gewicht (kg)	7.295	233.44
Bruto gewicht (kg)	7.295	251.64