

Pararrayos

Clase DH para conectores enchufables tipo CT

Los descargadores de sobretensión apantallados Cellplux CTKSA clase DH fueron diseñadas para la protección de sistemas de media tensión encapsulados. Los descargadores de sobretensión de enchufe de acoplamiento CTKSA fueron diseñados específicamente para su aplicación en el montaje en conexiones de cable apantallados, atornillables y cumplen con las normas internacionales IEC 60099-4 e IEC 60071.




Descripción de producto

Denominación del artículo	CTKSA 18 kV
Número de artículo	423853

Propiedades	Aplicaciones
Con punto de medición capacitivo para comprobar la tensión	Interiores
Probado por unidad	Exterior
Seguro al tacto debido a la capa conductora exterior de EPDM conductivo	
Montaje rápido, fácil y seguro	

Datos técnicos



Denominación del artículo	CTKSA 18 kV
Número de artículo	423853
Corriente de de descarga nominal In [kA]	10 kA
Corriente de pico 4/10 µs [kA]	100 kA
Corriente de circuito nominal [kA]	20 kA
Tasa de transferencia de carga repetitiva, Qrs [C]	0.5 C
Clasificación de transferencia de carga térmica, Qth [C]	1.1 C
Tensión nominal, Ur	22.5 kV
Tensión máxima de funcionamiento continuo, Uc	18.3 kV
Tensión residual (IEC 60099-4) Impulso de corriente (1/T, T < 20 µs)	63.8 kV
Tensión residual (IEC 60099-4) Impulso de Rayo 8/20 [kV] 5 kA	55.7 kV
Tensión residual (IEC 60099-4) Impulso de Rayo 8/20 [kV] 10 kA	60.5 kV
Tensión residual (IEC 60099-4) Impulso de Rayo 8/20 [kV] 20 kA	66 kV
Largo L	290 m
Ancho B	80 mm
Altura H	380 mm
Sobretensión temporal antes estrés (0.1 sec)	1,227 x Ur
Sobretensión temporal antes estrés (1 sec)	1,166 x Ur
Sobretensión temporal antes estrés (10 sec)	1,109 x Ur
Sobretensión temporal antes estrés (100 sec)	1,050 x Ur
Sobretensión temporal antes estrés (1000 sec)	0,991 x Ur
Sobretensión temporal después estrés (0.1 sec)	1,175 x Ur
Sobretensión temporal después estrés (1 sec)	1,103 x Ur
Sobretensión temporal después estrés (10 sec)	1,047 x Ur
Sobretensión temporal después estrés (100 sec)	0,985 x Ur
Sobretensión temporal antes estrés (1000 sec)	0,929 x Ur
Sobretensión temporal (estándar asociado)	IEC 60099-4

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CTKSA 18 kV
Número de artículo	423853
Alcance de la entrega	Set de 3 descargadores de sobretensión
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85479000
EAN/GTIN	4010311193199

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	24
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	470	1200
Ancho (mm)	260	800
Altura (mm)	185	1130
Peso neto (kg)	15.407	369.768
Peso bruto (kg)	15.407	387.968