

Głowica konektorowa typu T  
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, interfejs typu C

Skręcane głowice konektorowe CTS nadają się do podłączania wszystkich kabli jednożyłowych o izolacji wytłaczanej (PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) oraz rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy) do rozdzielnic i transformatorów o maksymalnym napięciu sieciowym do 36 kV ze złączkami urządzeń do systemów z gwintem zewnętrznym stożkowym typu C zgodnie z normą EN 50180 i EN 50181.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CTS 630A 24kV 240-400
Numer przedmiotu	355561
Uwaga	Inne połączenie kielichowe teowe (do kabli z opancerzeniem, przewodów klasy 5) po uzgodnieniu.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Z pojemnościowym punktem kontrolnym do kontroli napięcia
Nadaje się do różnych czujników napięcia stożkowego
Kontrola jednostki (kontrola AC, test częściowego rozładowania, kontrola X-ray)
Odporna na dotyk dzięki powłoce przewodzącej wykonanej z przewodzącego EPDM
Badanie uszkodzenia powłoki kabla w stanie podłączonym

Zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminiowych


Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Szeroki zakres zastosowań dzięki końcówce kablowej  
śrubowej

Zastosowanie

Wnętrze

Napowietrzny



Oznaczenie artykułu	CTS 630A 24kV 240-400
Numer przedmiotu	355561
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Normy i certyfikaty	CENELEC HD 629.1
Długość L	194 mm
Szerokość B	85 mm
Wysokość H	250 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.7 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	37.8 mm
Nominal cross section 12 kV min	240 mm²
Nominal cross section 12 kV max	400 mm²
Nominal cross section 17,5 kV min	240 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	400 mm²
Nominal cross section 24 kV min	240 mm²
Nominal cross section 24 kV max	400 mm²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CTS 630A 24kV 240-400
Numer przedmiotu	355561
Zakres dostawy	Zestaw 3 złączek kablowych
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Zestaw uziemiający
	Końcówki kablowe śrubowe do przewodu głównego
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Temperatura magazynowania max.	50 °C
Temperatura magazynowania min.	0 °C
Numer taryfy celnej	85479000
EAN/GTIN	4010311172460

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	32
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	371	1200
Szerokość (mm)	295	800
Wysokość (mm)	237	1130
Waga netto (kg)	7.92	253.44
Waga brutto (kg)	7.92	266.648