

Głowica konektorowa typu T
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, interfejs typu C

Skręcane głowice konektorowe CTS nadają się do podłączania wszystkich kabli jednożyłowych o izolacji wytłaczanej (PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) oraz rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy) do rozdzielnic i transformatorów o maksymalnym napięciu sieciowym do 36 kV ze złączkami urządzeń do systemów z gwintem zewnętrznym stożkowym typu C zgodnie z normą EN 50180 i EN 50181.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CTS 630A 36kV 150-240/CA
Numer przedmiotu	445169
Uwaga	Inne połączenie kielichowe teowe (do kabli z opancerzeniem, przewodów klasy 5) po uzgodnieniu.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Z pojemnościowym punktem kontrolnym do kontroli napięcia
Nadaje się do różnych czujników napięcia stożkowego
Kontrola jednostki (kontrola AC, test częściowego rozładowania, kontrola X-ray)
Odporna na dotyk dzięki powłoce przewodzącej wykonanej z przewodzącego EPDM
Badanie uszkodzenia powłoki kabla w stanie podłączonym
Zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminiowych
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Szeroki zakres zastosowań dzięki końcówce kablowej śrubowej

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	CTS 630A 36kV 150-240/CA
Numer przedmiotu	445169
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV
Normy i certyfikaty	CENELEC HD 629.1
Długość L	194 mm
Szerokość B	85 mm
Wysokość H	271 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	30.8 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	37.6 mm
Nominal cross section 24 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	240 mm ²
Nominal cross section 36 kV min	150 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	240 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CTS 630A 36kV 150-240/CA
Numer przedmiotu	445169
Zakres dostawy	Zestaw 3 złączek z zamontowanym zaciskiem uziemiającym i przewodem uziemiającym z końcówką kablową M12
	Adapter kablowy do uszczelniania i kontroli w terenie
	Końcówki kablowe śrubowe do przewodu głównego
	Końcówka kablowa śrubowa do żyły powrotnej z drutów
	Ośłona końcowa z zapięciem
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Temperatura magazynowania max.	50 °C
Temperatura magazynowania min.	0 °C
Numer taryfy celnej	85479000
EAN/GTIN	4010311198439

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	32
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	369	1200
Szerokość (mm)	279	800
Wysokość (mm)	217	1130
Waga netto (kg)	6.77	216.64
Waga brutto (kg)	6.77	234.84