

Terminale sconnettibile a squadra simmetrico  
per cavi polimerici per coni esterni interfaccia tipo C

I terminali a vite sconnettibili e simmetrici Cellplux CTS-S sono adatti per collegare tutti i cavi unipolari isolati in plastica (PE, XLPE, EPR) con diversi strati conduttivi (grafitati, rimovibili o spellabili) e con diversi tipi di schermatura (in filo o a nastro) a quadri elettrici e trasformatori per una tensione di rete massima fino a 36 kV con terminali sconnettibili per sistemi a cono esterno di tipo C secondo EN 50180 e EN 50181.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CTS-S 630A 24kV 25-70
Codice articolo	301528
Note	Altri T-Terminale sconnettibile (per cavi armati, conduttori di classe 5) su richiesta.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Con punto di misurazione capacitivo per il controllo della tensione
Adatto a vari sensori di tensione a cono
Test di routine (test AC, test di scarica parziale, controllo radiografico)
Protetto da contatto grazie allo strato conduttivo esterno in EPDM conduttivo
Test di isolamento del cavo possibile in condizione inserita
Per entrambi i conduttori Cu e Al
Montaggio rapido, facile e sicuro
Vasta gamma di applicazioni grazie al capocorda a vite integrato

Applicazioni
Interno
Esterno

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	CTS-S 630A 24kV 25-70
Codice articolo	301528
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	225 m
Larghezza B	85 mm
Altezza H	250 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	14.7 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	23.4 mm
Nominal cross section 12 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	70 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CTS-S 630A 24kV 25-70
Codice articolo	301528
Ambito di consegna	Set di 3 connettori
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Kit per messa a terra
	Capicorda a vite per conduttore principale
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Temperatura di stoccaggio max	50 °C
Temperatura di stoccaggio min	0 °C
Numero di tariffa doganale	85479000
EAN/GTIN	4010311155395

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	32
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	379	1200
Larghezza (mm)	289	800
Altezza (mm)	314	1130
Peso netto (kg)	6.993	223.776
Peso lordo (kg)	6.993	223.776