

Conector enchufable en T simétrico  
para cable sintético para sistemas de cono exterior tipo C

Las conexiones de enchufe del cable atornillables simétricas Cellplux CTS-S son apropiadas para la conexión de todos los cables de un conductor con aislamiento sintético (PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta) en celdas de mando y transformadores para tensión de red máxima de hasta 36 kV con conexiones de enchufe de dispositivo para sistemas de cono exterior tipo C según EN 50180 y EN 50181.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CTS-S 630A 24kV 95-240
Número de artículo	347186
Notas	Otros T-Conector separable (para cables armado, conductores de la clase 5) a petición.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Con punto de medición capacitivo para comprobar la tensión
Apto para varios sensores de tensión de cono
Pruebas de rutina (prueba de AC, prueba de descarga parcial, control de rayos X)
Seguro al tacto debido a la capa conductora exterior de EPDM conductivo
Posible comprobación de fallos en la cubierta del cable en estado encajado
Tanto para los conductores de Cu como de Al
Montaje rápido, fácil y seguro
Aplicación para amplio rango de secciones debido al terminal de tornillería integrado

Aplicaciones
Interiores
Exterior

## Datos técnicos

Denominación del artículo	CTS-S 630A 24kV 95-240
Número de artículo	347186
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	225 mm
Ancho B	85 mm
Altura H	250 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	22 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior máx	33.5 mm
Sección nominal 12 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Sección nominal 12 kV máx	240 mm <sup>2</sup>
Sección nominal 17,5 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Sección nominal 17,5 kV máx	240 mm <sup>2</sup>
Sección nominal 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Sección nominal 24 kV máx	240 mm <sup>2</sup>

## Datos logàsticos

Denominación del artículo	CTS-S 630A 24kV 95-240
Número de artículo	347186
Alcance de la entrega	Set de 3 piezas de enchufe de cable
	Elementos de control de campo de silicona
	Set de puesta a tierra
	Terminales de tornillería para conductor principal
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Temperatura de almacenamiento máx	50 °C
Temperatura de almacenamiento min	0 °C
Número de arancel	85479000
EAN/GTIN	4010311168807

## SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	32
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	377	1200
Ancho (mm)	290	800
Altura (mm)	315	1130
Peso neto (kg)	7.254	232.128
Peso bruto (kg)	7.254	250.328