

Connecteur séparable en T symétrique

pour câbles synthét. pour systèmes à cônes extérieurs de type C

Les connecteurs séparables en T symétriques Cellplex CTS-S conviennent pour les raccordements de tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban), à des installations de distribution et des transformateurs, pour une tension maximale du réseau de 36 kV, sur des pièces fixes de type C selon EN 50180 et EN 50181.



Description du produit

Nom de l'article	CTS-S 630A 24kV 95-240
Numéro d'article	347186
Notes	Autres types de connecteurs séparable en T (pour câbles avec armure, câbles à revêtement graphité, conducteurs de classe 5, etc.) sur demande.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

Caractéristiques

Avec point de mesure capacitif pour contrôle de la tension

Convient à divers capteurs de tension de type conique

Tests de contrôle (test AC, essai de décharges partielles, contrôle parrayons X)

Sécurité en cas de contact par la couche externe en EPDM semi-conducteur

Test de gaine extérieure possible en état raccordé

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium

Montage rapide, simple et sûr

Multi-sections grâce aux cosses à visser intégrées

Application

Intérieur

Extérieur

Données techniques

Nom de l'article	CTS-S 630A 24kV 95-240
Numéro d'article	347186
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	225 m
Largeur B	85 mm
Hauteur H	250 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	22 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	33.5 mm
Nominal cross section 12 kV min	150 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	240 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	120 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	240 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	240 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CTS-S 630A 24kV 95-240
Numéro d'article	347186
Volume de livraison	Set de 3 connecteurs séparables Eléments répartiteurs de champ en silicone Garniture de mise à la terre Cosses à visser pour conducteur principal Matériel de montage Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Température de stockage max	50 °C
Température de stockage min	0 °C
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85479000
EAN/GTIN	4010311168807

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	32
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	377	1200
Largeur (mm)	290	800
Hauteur (mm)	315	1130
Poids net (kg)	6.954	222.528
Poids brut (kg)	6.954	222.528