

Terminale sconnettibile a squadra simmetrico
per cavi polimerici per coni esterni interfaccia tipo C

I terminali a vite sconnettibili e simmetrici Cellplux CTS-S sono adatti per collegare tutti i cavi unipolari isolati in plastica (PE, XLPE, EPR) con diversi strati conduttivi (grafitati, rimovibili o spellabili) e con diversi tipi di schermatura (in filo o a nastro) a quadri elettrici e trasformatori per una tensione di rete massima fino a 36 kV con terminali sconnettibili per sistemi a cono esterno di tipo C secondo EN 50180 e EN 50181.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CTS-S 630A 24kV 95-240
Codice articolo	347186
Note	Altri T-Terminale sconnettibile (per cavi armati, conduttori di classe 5) su richiesta.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Con punto di misurazione capacitivo per il controllo della tensione
Adatto a vari sensori di tensione a cono
Test di routine (test AC, test di scarica parziale, controllo radiografico)
Protetto da contatto grazie allo strato conduttivo esterno in EPDM conduttivo
Test di isolamento del cavo possibile in condizione inserita
Per entrambi i conduttori Cu e Al
Montaggio rapido, facile e sicuro
Vasta gamma di applicazioni grazie al capocorda a vite integrato

Applicazioni
Interno
Esterno

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	CTS-S 630A 24kV 95-240
Codice articolo	347186
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	225 m
Larghezza B	85 mm
Altezza H	250 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	22 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno max	33.5 mm
Sezione nominale 12 kV min	150 mm ²
Sezione nominale 12 kV max	240 mm ²
Sezione nominale 17,5 kV min	120 mm ²
Sezione nominale 17,5 kV max	240 mm ²
Sezione nominale 24 kV min	95 mm ²
Sezione nominale 24 kV max	240 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CTS-S 630A 24kV 95-240
Codice articolo	347186
Ambito di consegna	Set di 3 connettori
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Kit per messa a terra
	Capicorda a vite per conduttore principale
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Temperatura di stoccaggio max	50 °C
Temperatura di stoccaggio min	0 °C
Numero di tariffa doganale	85479000
EAN/GTIN	4010311168807

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	32
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	377	1200
Larghezza (mm)	290	800
Altezza (mm)	315	1130
Peso netto (kg)	7.254	232.128
Peso lordo (kg)	7.254	250.328