

Symmetrische haakse T-stekker

voor kunststof kabels voor aansluitconus type C

De symmetrische, schroefbare Cellplux kabelstekeraansluitingen CTS-S zijn geschikt voor het aansluiten van alle kunststof geïsoleerde 1-aderige kabels (PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of stripbaar) en schermvormgevingen (scherm van draad of band) aan schakelinstallaties en transformatoren voor maximale netspanning tot 36 kV met stekkeraansluitingen voor buitenconus-systemen type C volgens EN 50180 en EN 50181.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CTS-S 630A 24kV 95-240
Artikelnummer	347186
Notities	Andere Haakse T-stekker (voor gepantserde kabels, anders klasse 5) op aanvraag.
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Met capacitief meetpunt voor spanningscontrole
Geschikt voor diverse conische spanningssensoren
Unit testen (AC test, gedeeltelijke ontladingstest, X-ray controle)
Contactveilig door buitenste geleidende laag van geleidende EPDM
Controle van mantelfout van de kabel in opgestoken toestand mogelijk
Zowel voor Cu- als voor Al-adere
Makkelijke en snelle montage
Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefkabelschoen

Toepassingen

Binnen
Buiten

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	CTS-S 630A 24kV 95-240
Artikelnummer	347186
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	225 m
Breedte B	85 mm
Hoogte H	250 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	22 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag max	33.5 mm
Nominale doorsnede 12 kV min	150 mm ²
Nominale doorsnede 12 kV max	240 mm ²
Nominale doorsnede 17,5 kV min	120 mm ²
Nominale doorsnede 17,5 kV max	240 mm ²
Nominale doorsnede 24 kV min	95 mm ²
Nominale doorsnede 24 kV max	240 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CTS-S 630A 24kV 95-240
Artikelnummer	347186
Levering	Set met 3 kabelstekkerdelen
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aardingsset
	Schroefkabelschoen voor hoofdgeleider
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Opslagtemperatuur max	50 °C
Opslagtemperatuur min	0 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311168807

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	32
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	377	1200
Breedte (mm)	290	800
Hoogte (mm)	315	1130
Netto gewicht (kg)	7.254	232.128
Bruto gewicht (kg)	7.254	250.328