

Symmetrische haakse T-stekker

voor kunststof kabels voor aansluitconus type C

De symmetrische, schroefbare Cellplux kabelstekeraansluitingen CTS-S zijn geschikt voor het aansluiten van alle kunststof geïsoleerde 1-aderige kabels (PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of stripbaar) en schermvormgevingen (scherm van draad of band) aan schakelinstallaties en transformatoren voor maximale netspanning tot 36 kV met stekeraansluitingen voor buitenconus-systemen type C volgens EN 50180 en EN 50181.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CTS-S 630A 24kV 95-240
Artikelnummer	347186
Notities	Andere Haakse T-stekker (voor gepantserde kabels, aders klasse 5) op aanvraag.
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

- Met capacitief meetpunt voor spanningscontrole
- Geschikt voor diverse conische spanningssensoren
- Unit testen (AC test, gedeeltelijke ontladingstest, X-ray controle)
- Contactveilig door buitenste geleidende laag van geleidende EPDM
- Controle van mantelfout van de kabel in opgestoken toestand mogelijk
- Zowel voor Cu- als voor Al-aders
- Makkelijke en snelle montage
- Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefkabelschoen

Toepassing

- Binnen
- Buiten

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	CTS-S 630A 24kV 95-240
Artikelnummer	347186
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	225 m
Breedte B	85 mm
Hoogte H	250 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	22 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	33.5 mm
Nominal cross section 12 kV min	150 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	240 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	120 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	240 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	240 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CTS-S 630A 24kV 95-240
Artikelnummer	347186
Levering	Set met 3 kabelstekkerdelen
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aardingsset
	Schroefkabelschoen voor hoofdgeleider
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Opslagtemperatuur max	50 °C
Opslagtemperatuur min	0 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311168807

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	32
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	377	1200
Breedte (mm)	290	800
Hoogte (mm)	315	1130
Netto gewicht (kg)	6.954	222.528
Bruto gewicht (kg)	6.954	222.528