

Cosse à sertir Al

étanche longitudinalement pour basse et moyenne tension

Cosse à sertir étanche (sertissage hexagonal) pour conducteurs en aluminium. Pour extrémités intérieures et extérieures.



Description du produit

Nom de l'article	DK-AL-LD 240/16
Numéro d'article	194933
Notes	Pour le sertissage, veuillez utiliser l'outil de sertissage approprié pourvu d'une matrice, selon norme DIN.

Application

Cosse pour conducteur en aluminium RM/SM (classe 2), RE et SE (classe 1) selon la norme DIN EN 60228 (VDE 0295)

[illegible]

Nom de l'article	DK-AL-LD 240/16
Numéro d'article	194933
Norme	DIN 46329
Matériaux	Aluminium nu
Longueur L	103 mm
Largeur B	38 mm
Diameter D1	21 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	32 mm
Nominal cross section RM/SM	240 mm²
Nominal cross section SE	300 mm²
Press die code K	32 mm
Longueur A	70 mm

Données logistiques

Nom de l'article	DK-AL-LD 240/16
Numéro d'article	194933
Volume de livraison	Cosse à sertir
Pays d'origine	Tchéquie
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311052977

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	50
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	133	290
Largeur (mm)	39	195
Hauteur (mm)	32	145
Poids net (kg)	0.157	7.85
Poids brut (kg)	0.157	8.15