

Końcówka kablowa prasowana Al

szczelna, do niskich i średnich napięć

Końcówka kablowa (prasowanie sześciokątne) do przewodów aluminiowych, nadaje się do głowic wewnętrznych i napowietrznych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DK-AL-LD 240/16
Numer przedmiotu	194933
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

Zastosowanie

Końcówka kablowa do żył aluminiowych RM/SM (klasa 2), RE i SE (klasa 1) zgodnie z normą DIN EN 60228 (VDE 0295)

Oznaczenie artykułu	DK-AL-LD 240/16
Numer przedmiotu	194933
Normy i certyfikaty	DIN 46329
Materiały	Czyste aluminium
Długość L	103 mm
Szerokość B	38 mm
Diameter D1	21 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	32 mm
Nominal cross section RM/SM	240 mm ²
Nominal cross section SE	300 mm ²
Press die code K	32 mm
Długość A	70 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DK-AL-LD 240/16
Numer przedmiotu	194933
Zakres dostawy	Końcówka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311052977

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	50
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	133	290
Szerokość (mm)	39	195
Wysokość (mm)	32	145
Waga netto (kg)	0.157	7.85
Waga brutto (kg)	0.157	8.15