

Presskabelschuh Al

längsdicht, für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Aluminiumleiter, geeignet für Innenraum und Freiluft-Endverschlüsse.



Produktbeschreibung

Artikelname	DK-AL-LD 185/12
Artikelnummer	194935
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Pressesatz verwenden.

Anwendungen

Kabelschuh für Aluminiumleiter RM/SM (Klasse 2), RE und SE (Klasse 1) nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

pos.	na en nemung	car singgihan	
1	Ukuran	Length	81,0 mm
2	ukuran	Width	50,0 mm
3	transmisi Lochbohrung	Outer hole diameter	51,5 mm
4	ukuran dalam rata-selubung	Inner hole diameter	53,0 mm
5	ukuran selubung selubung	Outer hole diameter	55,0 mm
6	Ukuran Lochbohrung	Length hole drilling	80,0 mm

	ukuran / diam :	ukuran / mm :	ukuran / diam :	
ukuran :	22.12.2021	kg	ukuran / diam :	ukuran / mm :
ukuran :	22.12.2021	kg	ukuran / diam :	ukuran / mm :
CELLPACK Electrical Products			ukuran / diam :	ukuran / mm :
			ukuran / diam :	ukuran / mm :
			ukuran / diam :	ukuran / mm :

Artikelname	DK-AL-LD 185/12
Artikelnummer	194935
Prüfnormen	DIN 46329
Materialien	Aluminium blank
Länge L	91 mm
Breite B	30 mm
Durchmesser D1	18.3 mm
Durchmesser D2	13 mm
Durchmesser D3	28.5 mm
Nennquerschnitt RM/SM	185 mm ²
Nennquerschnitt SE	240 mm ²
Presseinsatz Kennzahl K	28 mm
Länge A	60 mm

Logistik Daten

Artikelname	DK-AL-LD 185/12
Artikelnummer	194935
Lieferumfang	Presskabelschuh
Ursprungsland	Tschechische Re
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052953

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Schachtel
Basismenge	1	25
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	110	220
Breite (mm)	32	155
Höhe (mm)	30	100
Nettogewicht (kg)	0.11	2.75
Bruttogewicht (kg)	0.11	3.05