

Perskabelschoen Al

conform DIN 46329 langsdicht voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor aluminium aders, geschikt voor binnen en buiten eindsluitingen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-AL-LD 120/12
Artikelnummer	194939
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassing

Kabelschoen voor aluminium aders RM/SM (klasse 2), RE en SE (klasse 1) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technical drawing of a cable gland with dimensions A, B, D1, D2, D3, and L.

pos.	benennung	beschreibung	maß
1	Stange	Length	110,0 mm
2	Stange	Length	110,0 mm
3	Stange	Length	110,0 mm
4	Stange	Length	110,0 mm
5	Stange	Length	110,0 mm
6	Stange	Length	110,0 mm
7	Stange	Length	110,0 mm
8	Stange	Length	110,0 mm
9	Stange	Length	110,0 mm
10	Stange	Length	110,0 mm
11	Stange	Length	110,0 mm
12	Stange	Length	110,0 mm
13	Stange	Length	110,0 mm
14	Stange	Length	110,0 mm
15	Stange	Length	110,0 mm
16	Stange	Length	110,0 mm
17	Stange	Length	110,0 mm
18	Stange	Length	110,0 mm
19	Stange	Length	110,0 mm
20	Stange	Length	110,0 mm
21	Stange	Length	110,0 mm
22	Stange	Length	110,0 mm
23	Stange	Length	110,0 mm
24	Stange	Length	110,0 mm
25	Stange	Length	110,0 mm
26	Stange	Length	110,0 mm
27	Stange	Length	110,0 mm
28	Stange	Length	110,0 mm
29	Stange	Length	110,0 mm
30	Stange	Length	110,0 mm
31	Stange	Length	110,0 mm
32	Stange	Length	110,0 mm
33	Stange	Length	110,0 mm
34	Stange	Length	110,0 mm
35	Stange	Length	110,0 mm
36	Stange	Length	110,0 mm
37	Stange	Length	110,0 mm
38	Stange	Length	110,0 mm
39	Stange	Length	110,0 mm
40	Stange	Length	110,0 mm
41	Stange	Length	110,0 mm
42	Stange	Length	110,0 mm
43	Stange	Length	110,0 mm
44	Stange	Length	110,0 mm
45	Stange	Length	110,0 mm
46	Stange	Length	110,0 mm
47	Stange	Length	110,0 mm
48	Stange	Length	110,0 mm
49	Stange	Length	110,0 mm
50	Stange	Length	110,0 mm
51	Stange	Length	110,0 mm
52	Stange	Length	110,0 mm
53	Stange	Length	110,0 mm
54	Stange	Length	110,0 mm
55	Stange	Length	110,0 mm
56	Stange	Length	110,0 mm
57	Stange	Length	110,0 mm
58	Stange	Length	110,0 mm
59	Stange	Length	110,0 mm
60	Stange	Length	110,0 mm
61	Stange	Length	110,0 mm
62	Stange	Length	110,0 mm
63	Stange	Length	110,0 mm
64	Stange	Length	110,0 mm
65	Stange	Length	110,0 mm
66	Stange	Length	110,0 mm
67	Stange	Length	110,0 mm
68	Stange	Length	110,0 mm
69	Stange	Length	110,0 mm
70	Stange	Length	110,0 mm
71	Stange	Length	110,0 mm
72	Stange	Length	110,0 mm
73	Stange	Length	110,0 mm
74	Stange	Length	110,0 mm
75	Stange	Length	110,0 mm
76	Stange	Length	110,0 mm
77	Stange	Length	110,0 mm
78	Stange	Length	110,0 mm
79	Stange	Length	110,0 mm
80	Stange	Length	110,0 mm
81	Stange	Length	110,0 mm
82	Stange	Length	110,0 mm
83	Stange	Length	110,0 mm
84	Stange	Length	110,0 mm
85	Stange	Length	110,0 mm
86	Stange	Length	110,0 mm
87	Stange	Length	110,0 mm
88	Stange	Length	110,0 mm
89	Stange	Length	110,0 mm
90	Stange	Length	110,0 mm
91	Stange	Length	110,0 mm
92	Stange	Length	110,0 mm

Artikelbeschrijving	DK-AL-LD 120/12
Artikelnummer	194939
Testrapporten	DIN 46329
Materialen	Blank aluminium
Lengte L	80 mm
Breedte B	30 mm
Diameter D1	14.7 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	23 mm
Nominal cross section RM/SM	120 mm ²
Nominal cross section SE	150 mm ²
Press die code K	22 mm
Lengte A	56 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-AL-LD 120/12
Artikelnummer	194939
Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052915

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	50
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	101	290
Breedte (mm)	26	195
Hoogte (mm)	22	145
Netto gewicht (kg)	0.065	3.25
Bruto gewicht (kg)	0.065	3.55