

## Pers kabelschoen Cu

conform DIN 46235 langsdicht voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders,  
geschikt voor buiten eindsluitingen.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-CU-V-LD 240/16
Artikelnummer	126138
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

### Toepassing

Kabelschoen voor koperen aders RM/SM (Klasse 2) en  
klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

The technical drawing shows a side view of a cable gland. It consists of a cylindrical body with a central hole for a cable. The total length of the gland is labeled 'L'. The diameter of the main body is 'D3'. The diameter of the central hole is 'D1'. The diameter of the flange at the end is 'D2'. The distance from the front face of the flange to the start of the main body is 'A'. The distance from the back face of the flange to the end of the main body is 'B'.

Artikelbeschrijving	DK-CU-V-LD 240/16
Artikelnummer	126138
Testrapporten	DIN 46235
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	92 mm
Breedte B	42 mm
Diameter D1	21.5 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	29 mm
Nominal cross section min	240 mm <sup>2</sup>
Press die code K	28 mm
Lengte A	40 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-CU-V-LD 240/16
Artikelnummer	126138
Levering	Perskabelschoen
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052786

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	25
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	111	195
Breedte (mm)	39	170
Hoogte (mm)	27	80
Netto gewicht (kg)	0.272	6.8
Bruto gewicht (kg)	0.272	7.1