

Terminal de compresión Cu
para baja- y media tensión

Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para interiores




Descripción de producto

Denominación del artículo	DK-CU-V 25/12
Número de artículo	126052
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones

Terminal de cable recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos



Denominación del artículo	DK-CU-V 25/12
Número de artículo	126052
Normas de ensayo	DIN 46235
	IEC 61238
Materiales	Cobre estañado
Largo L	38 mm
Ancho B	19 mm
Diámetro D1	7 mm
Diámetro D2	13 mm
Diámetro D3	10 mm
Sección nominal min	25 mm ²
Utilización prensa Cifra clave K	10 mm
Largo A	20 mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	DK-CU-V 25/12
Número de artículo	126052
Alcance de la entrega	Terminal de cable a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311052441

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	C. de cart
Cantidad de contenido	1	100
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	53	97
Ancho (mm)	15	97
Altura (mm)	7	97
Peso neto (kg)	0.016	1.6
Peso bruto (kg)	0.016	1.9