

Terminal de compresión Cu para baja- y media tensión

Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para interiores




Descripción de producto

Denominación del artículo	DK-CU-V 50/10
Número de artículo	126059
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones

Terminal de cable recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos



Denominación del artículo	DK-CU-V 50/10
Número de artículo	126059
Normas de ensayo	DIN 46235
	IEC 61238
Materiales	Cobre estañado
Largo L	52 mm
Ancho B	22 mm
Diameter D1	10 mm
Diameter D2	10.5 mm
Diameter D3	14.5 mm
Nominal cross section min	50 mm ²
Press die code K	14 mm
Largo A	28 mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	DK-CU-V 50/10
Número de artículo	126059
Ámbito de entrega	Terminal de cable a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311052472

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart
Cantidad base	1	100
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	67	145
Ancho (mm)	20	145
Altura (mm)	12	97
Peso neto (kg)	0.047	4.7
Peso bruto (kg)	0.047	5