

Terminal de compresión Cu  
para baja- y media tensión

Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para interiores




Descripción de producto

Denominación del artículo	DK-CU-V 95/16
Número de artículo	126072
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones

Terminal de cable recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

## Datos técnicos



Denominación del artículo	DK-CU-V 95/16
Número de artículo	126072
Normas de ensayo	DIN 46235
	IEC 61238
Materiales	Cobre estañado
Largo L	65 mm
Ancho B	32 mm
Diámetro D1	13.5 mm
Diámetro D2	17 mm
Diámetro D3	19 mm
Nominal cross section min	95 mm <sup>2</sup>
Press die code K	18 mm
Largo A	35 mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	DK-CU-V 95/16
Número de artículo	126072
Ámbito de entrega	Terminal de cable a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311052526

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart
Cantidad base	1	50
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	83	145
Ancho (mm)	26	145
Altura (mm)	17	100
Peso neto (kg)	0.089	4.45
Peso bruto (kg)	0.089	4.75