

Końcówka kablowa prasowana Cu
do niskich i średnich napięć

Końcówka kablowa (prasowanie sześciokątne) do przewodów miedzianych, nadaje się do głowic wewnętrznych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V 185/12
Numer przedmiotu	126085
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

Zastosowanie

Końcówka kablowa zalecana do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) zgodnie z norma DIN EN 60228 (VDE 0295)



Oznaczenie artykułu	DK-CU-V 185/12
Numer przedmiotu	126085
Normy i certyfikaty	DIN 46235
	IEC 61238
Materiały	Miedź pocynowana
Długość L	82 mm
Szerokość B	37 mm
Diameter D1	19 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	25.5 mm
Nominal cross section min	185 mm²
Press die code K	25 mm
Długość A	42 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V 185/12
Numer przedmiotu	126085
Zakres dostawy	Końcówka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311052588

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	50
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	97	200
Szerokość (mm)	33	140
Wysokość (mm)	25	145
Waga netto (kg)	0.183	9.15
Waga brutto (kg)	0.183	9.45