

Capocorda a pressione Cu

per Bassa e media tensione

Capocorda (compressione esagonale) per conduttori di rame, adatto per terminazioni interne




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 240/16
Codice articolo	126091
Note	Usare un attrezzo di compressione adatto con inserto DIN per la compressione.

Applicazioni

Capocorda raccomandato per conduttori di rame RM/SM (classe 2) secondo DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 240/16
Codice articolo	126091
Norme di prova	DIN 46235 IEC 61238
Materiali	Rame stagnato
Lunghezza L	92 mm
Larghezza B	42 mm
Diameter D1	21.5 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	29 mm
Nominal cross section min	240 mm ²
Press die code K	28 mm
Lunghezza A	42 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 240/16
Codice articolo	126091
Ambito di consegna	Capocorda a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311052618

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	50
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	109	290
Larghezza (mm)	39	195
Altezza (mm)	27	145
Peso netto (kg)	0.263	13.15
Peso lordo (kg)	0.263	13.45