

## Końcówka kablowa prasowana Cu

do niskich i średnich napięć

Końcówka kablowa (prasowanie sześciokątne) do przewodów miedzianych, nadaje się do głowic wewnętrznych.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V 500/16
Numer przedmiotu	126098
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

### Zastosowanie

Końcówka kablowa zalecana do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) zgodnie z normą DIN EN 60228 (VDE 0295)

## Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	DK-CU-V 500/16
Numer przedmiotu	126098
Standardy testowe	DIN 46235
	IEC 61238
Materiały	Miedź pocynowana
Długość L	125 mm
Szerokość B	60 mm
Średnica D1	31 mm
Średnica D2	17 mm
Średnica D3	42 mm
Przekrój nominalny min	500 mm <sup>2</sup>
Użycie prasy Kluczowy rysunek K	42 mm
Długość A	70 mm

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V 500/16
Numer przedmiotu	126098
Zakres dostawy	Końcówka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311052656

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton
Ilość treści	1
Jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	167
Szerokość (mm)	88
Wysokość (mm)	65
Waga netto (kg)	0.884
Waga brutto (kg)	0.884