


Warmschrumpf-Quetschverbinder

isoliert mit Schrumpfschlauch, mit Heißkleber

Dauerhafte und zuverlässige Verbinder für extremste Anwendungsgebiete. Heißkleber dichtet die Verbindungsstelle komplett ab.



Produktbeschreibung

| | |
|---------------|--|
| Artikelname | DR 3 |
| Artikelnummer | 456332 |
| Hinweise | Für formschlüssiges Verpressen eine geeignete mechanische Presszange benutzen. |

| |
|-------------------------------------|
| Eigenschaften |
| Absolut feuchtigkeitsdicht |
| Sehr gute elektrische Eigenschaften |
| Gute mechanische Festigkeit |

| |
|-------------|
| Anwendungen |
| Innenraum |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelname | DR 3 |
| Artikelnummer | 456332 |
| Auswahl Hinweis | 20 Warmschrumpf-Quetschverbinder |
| Länge L | 42 mm |
| Farben | gelb |
| Nennquerschnitt min | 4 mm ² |
| Nennquerschnitt max | 6 mm ² |
| Wasseraufnahme max | 0.5 % |
| Spannung max | 600 V |
| Zugfestigkeit | 10.4 MPa |
| Langzeitalterung (168 h bei 175 °C) | Keine Rissbildung |
| Kurzzeitalterung (4 h bei 225 °C) | Keine Rissbildung |
| Schrumpftemperatur | > 150 °C |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 105 °C |
| Korrosion | keine |

Logistik Daten

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Artikelname | DR 3 |
| Artikelnummer | 456332 |
| Lieferumfang | Warmschrumpf-Quetschverbinder |
| Ursprungsland | China |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311199559 |

Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Beutel | Karton |
|--------------------|--------|--------|
| Inhaltsmenge | 20 | 1000 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 145 | 510 |
| Breite (mm) | 70 | 260 |
| Höhe (mm) | 17 | 235 |
| Nettogewicht (kg) | 0.04 | 2 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.042 | 2.3 |