

Connettori termorestringenti a compressione

isolato con guaina termorestringente con adesivo integrato

Connettori durevoli e affidabili per i settori di applicazione più estremi. L'adesivo a caldo sigilla completamente il punto di collegamento.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DR 2
Codice articolo	456334
Note	Usare una pinza meccanica adatta per compressione e bloccaggio positivo.

Proprietà
Assolutamente resistente all'umidità
Ottime proprietà elettriche
Buona resistenza meccanica

Applicazioni
Interno

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	DR 2
Codice articolo	456334
Selezione Nota	100 Connettori termorestringenti a compressione
Lunghezza L	37 mm
Colori	blu
Nominal cross section min	1.5 mm ²
Nominal cross section max	2.5 mm ²
Water absorption max	0.5 %
Voltage max	600 V
Tensile strength	10.4 MPa
Heat resistance (168 h at 175 °C)	Nessuna frattura
Heat shock (4 h at 225 °C)	Nessuna frattura
Temperature range min	-40 °C
Temperature range max	105 °C
Shrinkage temperature	> 150 °C
Corrosion	niente

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DR 2
Codice articolo	456334
Ambito di consegna	100 Connettori termorestringenti a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311199573

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto	Scatolone
Quantità base	100	2000
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	95	220
Larghezza (mm)	75	160
Altezza (mm)	40	90
Peso netto (kg)	0.1	2
Peso lordo (kg)	0.102	2.3