


Connettori termorestringenti a compressione  
isolato con guaina termorestringente con adesivo integrato

Connettori durevoli e affidabili per i settori di applicazione più estremi. L'adesivo a caldo sigilla completamente il punto di collegamento.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DR 3
Codice articolo	456335
Note	Usare una pinza meccanica adatta per compressione e bloccaggio positivo.

Proprietà
Assolutamente resistente all'umidità
Ottime proprietà elettriche
Buona resistenza meccanica

Applicazioni
Interno

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	DR 3
Codice articolo	456335
Selezione Nota	100 Connettori termorestringenti a compressione
Lunghezza L	42 mm
Colori	giallo
Nominal cross section min	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section max	6 mm <sup>2</sup>
Water absorption max	0.5 %
Voltage max	600 V
Tensile strength	10.4 MPa
Heat resistance (168 h at 175 °C)	Nessuna frattura
Heat shock (4 h at 225 °C)	Nessuna frattura
Temperature range min	-40 °C
Temperature range max	105 °C
Shrinkage temperature	> 150 °C
Corrosion	niente

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DR 3
Codice articolo	456335
Ambito di consegna	100 Connettori termorestringenti a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311199580

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto	Scatolone
Quantità base	100	1000
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	160	220
Larghezza (mm)	100	160
Altezza (mm)	30	90
Peso netto (kg)	0.2	2
Peso lordo (kg)	0.202	2.3