


Warmtekrimp persverbinder

geïsoleerde krimpbuis en geïntegreerde smeltlijm

Duurzame en betrouwbare verbinders voor zeer extreme toepassingsgebieden smeltlijm dicht het verbindingspunt compleet af.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DR 3
Artikelnummer	456335
Notities	Gebruik om de vormgesloten te persen een daarvoor geschikte mechanische perstang.

Eigenschappen
100 % waterdicht
Zeer goede elektrische eigenschappen
Goede mechanische sterkte

Toepassing
Binnen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	DR 3
Artikelnummer	456335
Selectie Opmerking	100 Warmtekrimp-persverbinders
Lengte L	42 mm
Kleuren	geel
Nominale doorsnede min	4 mm ²
Nominale doorsnede max	6 mm ²
Wateropname	0.5 %
Spanning	600 V
Treksterkte	10.4 MPa
Langetermijn veroudering (168 uur bij 175 °C)	Geen scheurvorming
Kortdurende veroudering (4 uur bij 225 °C)	Geen scheurvorming
Krimp temperatuur	> 150 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	105 °C
Corrosie	geen

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DR 3
Artikelnummer	456335
Levering	Warmtekrimp persverbinder
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311199580

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak	Karton
Inhoud hoeveelheid	100	1000
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	160	220
Breedte (mm)	100	160
Hoogte (mm)	30	90
Netto gewicht (kg)	0.2	2
Bruto gewicht (kg)	0.202	2.3