


Connettori termorestringenti a compressione

isolato con guaina termorestringente con adesivo integrato

Connettori durevoli e affidabili per i settori di applicazione più estremi. L'adesivo a caldo sigilla completamente il punto di collegamento.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DR-L 2
Codice articolo	456336
Note	Usare una pinza meccanica adatta per compressione e bloccaggio positivo.

Proprietà
100 % impermeabile
Ottime proprietà elettriche
Buona resistenza meccanica

Applicazioni
Interno

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	DR-L 2
Codice articolo	456336
Selezione Nota	20 Connettori termorestringenti a compressione
Lunghezza L	55 mm
Colori	blu
Sezione nominale min	1.5 mm ²
Sezione nominale max	2.5 mm ²
Assorbimento dell'acqua	0.5 %
Tensione	600 V
Resistenza alla trazione	10.4 MPa
Invecchiamento a lungo termine (168 ore a 175 °C)	Nessuna frattura
Invecchiamento a breve termine (4 ore a 225 °C)	Nessuna frattura
Temperatura termorestringente	> 150 °C
Temperatura operativa min.	-40 °C
Temperatura operativa max.	105 °C
Corrosione	niente

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DR-L 2
Codice articolo	456336
Ambito di consegna	Connettori termorestringenti a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311199597

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto	Scatolone
Quantità di contenuto	20	1000
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	145	220
Larghezza (mm)	70	160
Altezza (mm)	7	90
Peso netto (kg)	0.06	3
Peso lordo (kg)	0.062	3.3