

Conectores a compresión termorretráctil

aislado con tubo termorretráctil y adhesivo en caliente integrado

Conectores durables y fiables para los campos de aplicación más extremos. El adhesivo en caliente sella el punto de conexión completamente.



Descripción de producto

Denominación del artículo	DR-L 2
Número de artículo	456337
Notas	Utilizar una pinza de compresión mecánica apropiada para la compresión de enclavamiento.

Propiedades
Absolutamente resistente a la humedad
Muy buenas propiedades eléctricas
Buena resistencia mecánica

Aplicaciones
Interiores

Datos técnicos

Denominación del artículo	DR-L 2
Número de artículo	456337
Selección Nota	100 Conectores a compresión termorretráctil
Largo L	55 mm
Colores	azul
Nominal cross section min	1.5 mm ²
Nominal cross section max	2.5 mm ²
Water absorption max	0.5 %
Voltage max	600 V
Tensile strength	10.4 MPa
Heat resistance (168 h at 175 °C)	Ningún tipo de fisuración
Heat shock (4 h at 225 °C)	Ningún tipo de fisuración
Temperature range min	-40 °C
Temperature range max	105 °C
Shrinkage temperature	> 150 °C
Corrosion	ninguna

Datos logísticos

Denominación del artículo	DR-L 2
Número de artículo	456337
Ámbito de entrega	100 Conectores a compresión termorretráctil
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311199603

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa	C. de cart
Cantidad base	100	2000
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	95	220
Ancho (mm)	75	160
Altura (mm)	40	90
Peso neto (kg)	0.3	6
Peso bruto (kg)	0.302	6.3