

Warmtekrimp persverbinder

geïsoleerde krimpbuis en geïntegreerde smeltlijm

Duurzame en betrouwbare verbinders voor zeer extreme toepassingsgebieden smeltlijm dicht het verbindingspunt compleet af.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DR-L 2
Artikelnummer	456337
Notities	Gebruik om de vormgesloten te persen een daarvoor geschikte mechanische perstang.

Eigenschappen

100% vochtbestendig

Zeer goede elektrische eigenschappen

Goede mechanische sterkte

Toepassing

Binnen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	DR-L 2
Artikelnummer	456337
Selectie Opmerking	100 Warmtekrimp-persverbinders
Lengte L	55 mm
Kleuren	blauw
Nominal cross section min	1.5 mm ²
Nominal cross section max	2.5 mm ²
Water absorption max	0.5 %
Voltage max	600 V
Tensile strength	10.4 MPa
Heat resistance (168 h at 175 °C)	Geen scheurvorming
Heat shock (4 h at 225 °C)	Geen scheurvorming
Temperature range min	-40 °C
Temperature range max	105 °C
Shrinkage temperature	> 150 °C
Corrosion	geen

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DR-L 2
Artikelnummer	456337
Levering	100 Warmtekrimp-persverbinders
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311199603

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak	Karton
Basishoeveelheid	100	2000
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	95	220
Breedte (mm)	75	160
Hoogte (mm)	40	90
Netto gewicht (kg)	0.3	6
Bruto gewicht (kg)	0.302	6.3