

Composto sigillante universale

a base di gomma butilica

Mastice sigillante termoplastico modellabile a base di gomma butilica. Può essere impastato con facilità e precisione e consente di ottenere una sigillatura rapida e di alta qualità.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DUCT SEAL 2.5 kg
Codice articolo	240357
Accessorio opzionale	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)

Proprietà

Facilmente modellabile nonostante la consistenza solida e la stabilità dimensionale

Eccellente adesione a quasi tutti i materiali (metallo, calcestruzzo, pietra, legno, vetro, ceramica, smalto, ecc.)

Viscosità plastica

Eccellente resistenza all'invecchiamento

Ottima resistenza a molti gas

Ottima resistenza a molti condensati

Stabilizzato contro i raggi UV

Senza alogeni

Compatibile con l'ambiente

Ottima resistenza all'acqua

Lavorazione semplice

Applicazioni

Sigillatura di condotti a parete, canaline per cavi, apparecchiature elettriche, fognature, impianti sanitari

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	DUCT SEAL 2.5 kg
Codice articolo	240357
Content	2500 g
Colori	grigio
Density	1 g/cm ³
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	100 °C
Short-term heat resistance	120 °C

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DUCT SEAL 2.5 kg
Codice articolo	240357
Ambito di consegna	Mastice sigillante universale
Numero di tariffa doganale	40059100
EAN/GTIN	4010311127965

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	10	120
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	390	390	1200
Larghezza (mm)	241	241	800
Altezza (mm)	60	190	1000
Peso netto (kg)	2.516	25.16	301.92
Peso lordo (kg)	2.516	25.46	320.12