

Masilla de sellado universal

base de caucho butílico

Masilla de sellado termoplástico moldeable a base de caucho butílico. Se puede amasar fácilmente y con precisión de forma y permite posibilidades de sellado rápidas y de alta calidad.



Descripción de producto

Denominación del artículo	DUCT SEAL 0.454 kg
Número de artículo	240358
Accesorio opcional	Limpiador UNIVERSAL CLEARNER 121 (ver Accesorios)

Propiedades

Fácil de modelar a pesar de su firme consistencia y estabilidad dimensional

Excelente adherencia a prácticamente todos los materiales (metal, hormigón, piedra, madera, cristal, cerámica, esmalte, etc.)

Viscosidad plástica

Excelente resistencia al envejecimiento

Muy buena resistencia a muchos gases

Muy buena resistencia a muchos condensados

Estabilizado contra los rayos UV

Libre de halógenos

Compatible con el medio ambiente

Muy buena resistencia al agua

Procesamiento fácil

Aplicaciones

Sellar pasamuros, canales de cables, aparatos eléctricos, alcantarillas, instalaciones sanitarias

Datos técnicos

Denominación del artículo	DUCT SEAL 0.454 kg
Número de artículo	240358
Content	454 g
Colores	gris
Density	1 g/cm³
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	100 °C
Short-term heat resistance	120 °C

Datos logísticos

Denominación del artículo	DUCT SEAL 0.454 kg
Número de artículo	240358
Ámbito de entrega	Masilla de sellado universal
Número de arancel	40059100
EAN/GTIN	4010311127972

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart
Cantidad base	1	10
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	178	320
Ancho (mm)	106	320
Altura (mm)	47	190
Peso neto (kg)	0.509	5.09
Peso bruto (kg)	0.509	5.39