

Kit uszczelniający

do uszczelniania przepustów murowych, kanałów, przejść kabli

Formowalny, termoplastyczny kit uszczelniający na bazie kauczuku butylowego. Można go łatwo i dokładnie ugniatać, co umożliwia szybkie i wysokiej jakości uszczelnianie.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DUCT SEAL 0.454 kg
Numer przedmiotu	240358
Akcesoria uzupełniające	Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria)

Właściwości

Mimo zwartej konsystencji i stabilności kształtowej daje się łatwo modelować

Doskonała przyczepność do praktycznie wszystkich materiałów (metal, beton, kamień, drewno, szkło, ceramika, emalia i wiele innych)

Plastyczna lepkość

Doskonała odporność na starzenie

Bardzo dobra odporność na wiele gazów

Bardzo dobra odporność na wiele kondensatów

Stabilizacja przed promieniami UV

Nie zawiera halogenów

Przyjazny dla środowiska

Bardzo dobra odporność na wodę

Łatwa obróbka

Zastosowanie

Uszczelnianie przepustów murowych, przepustów kablowych, przyrządów elektrycznych, kanałów ściekowych, instalacji sanitarnych

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	DUCT SEAL 0.454 kg
Numer przedmiotu	240358
Content	454 g
Kolor	szary
Density	1 g/cm ³
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	100 °C
Short-term heat resistance	120 °C

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DUCT SEAL 0.454 kg
Numer przedmiotu	240358
Zakres dostawy	Kit uszczelniający uniwersalny
Numer taryfy celnej	40059100
EAN/GTIN	4010311127972

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	10
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	178	320
Szerokość (mm)	106	320
Wysokość (mm)	47	190
Waga netto (kg)	0.509	5.09
Waga brutto (kg)	0.509	5.39