

Scatole di gel

con morsetti di collegamento COMPACT Inline di WAGO

Scatola riempita di gel per proteggere dall'umidità in modo semplice, rapido e sicuro i connettori di giunzione linea con leve WAGO COMPACT



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT Inline/2/4
Codice articolo	449749
Note	Non può essere usato più di una volta
Copyright	WAGO è un marchio registrato di WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH

Proprietà

Protezione del morsetto di collegamento WAGO COMPACT da umidità e penetrazione di acqua secondo IPX8

Sistema omologato VDE (Associazione delle Imprese dell'Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica) secondo EN 60998-2, protezione sicura dall'umidità dei connettori passanti WAGO COMPACT-Inline con leva

Gel indeformabile, privo di etichetta e silicone

Alloggiamento resistente ai raggi UV, robusto e riaccessibile

Montaggio rapido, facile e sicuro

Immediatamente pronto per l'uso

Applicazioni

Ambiente interno ed esterno

Nel campo di piccola tensione senza alloggiamento aggiuntivo

Nel campo di bassa tensione con alloggiamento aggiuntivo (doppio isolamento/tenere conto della classe di protezione III!)

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT Inline/2/4
Codice articolo	449749
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 60998-2
Housing type	2
Number of housing	1 Pezzi
Connector type	221-2411
Number of connector	2 Pezzi
Lunghezza L	32.7 mm
Larghezza B	56.9 mm
Altezza H	17.8 mm
Nominal cross section min	0.2 mm ²
Nominal cross section max	4 mm ²
IP protection class	IPX8
IP protection class (associated standard)	IEC 60529
Housing colour	nero
Materiale d'alloggiamento	Polipropilene
Closure type	A scatto
Wiring direction	Due lati
Colore in gel	Giallognolo traslucido
Materiale in gel	Poliuretano
Voltage range	450 V
Voltage range (associated standard)	IEC 60998-2
Flammability class housing	V2
Flammability class housing (associated standard)	UL 94
Rated surge voltage	4 kV
Rated surge voltage (associated standard)	IEC 60998-2
Rated current	32 A
Rated current WAGO Klemme 221	41 A
Rated current (associated standard)	IEC 60998-2
Ambient temperature (operation)	85 °C
Ambient temperature (operation) (associated standard)	IEC 60998-2
Operating temperature range max	105 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 60998-2
Dielectric strength	≥ 15 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT Inline/2/4
Codice articolo	449749
Ambito di consegna	Scatola preriempita con gel
	Connettori passanti WAGO COMPACT-Inline
Durata testì aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Temperatura di stoccaggio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	0 °C
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311201603

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	50	2500
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	200	340	1200
Larghezza (mm)	80	260	800
Altezza (mm)	30	200	1150
Peso netto (kg)	0.037	1.85	92.5
Peso lordo (kg)	0.037	2.1	115