

Scatole di gel

con morsetti di collegamento COMPACT Inline di WAGO

Scatola riempita di gel per proteggere dall'umidità in modo semplice, rapido e sicuro i connettori di giunzione linea con leve WAGO COMPACT



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT-BULK Inline/3/4
Codice articolo	457773
Note	Non può essere usato più di una volta
Copyright	WAGO è un marchio registrato di WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH

Proprietà

Protezione del morsetto di collegamento WAGO COMPACT da umidità e penetrazione di acqua secondo IPX8

Sistema omologato VDE (Associazione delle Imprese dell'Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica) secondo EN 60998-2, protezione sicura dall'umidità dei connettori passanti WAGO COMPACT-Inline con leva

Gel indeformabile, privo di etichetta e silicone

Alloggiamento resistente ai raggi UV, robusto e riaccessibile

Montaggio rapido, facile e sicuro

Immediatamente pronto per l'uso

Applicazioni

Ambiente interno ed esterno

Nel campo di piccola tensione senza alloggiamento aggiuntivo

Nel campo di bassa tensione con alloggiamento aggiuntivo (doppio isolamento/tenere conto della classe di protezione III!)

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT-BULK Inline/3/4
Codice articolo	457773
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 60998-2
Housing type	3
Number of housing	12 Pezzi
Connector type	221-2411
Number of connector	36 Pezzi
Lunghezza L	41.7 mm
Larghezza B	56.9 mm
Altezza H	17.8 mm
Nominal cross section min	0.2 mm ²
Nominal cross section max	4 mm ²
IP protection class	IPX8
IP protection class (associated standard)	IEC 60529
Housing colour	nero
Materiale d'alloggiamento	Polipropilene
Closure type	A scatto
Wiring direction	Due lati
Colore in gel	Giallognolo traslucido
Materiale in gel	Poliuretano
Voltage range	450 V
Voltage range (associated standard)	IEC 60998-2
Flammability class housing	V2
Flammability class housing (associated standard)	UL 94
Rated surge voltage	4 kV
Rated surge voltage (associated standard)	IEC 60998-2
Rated current	32 A
Rated current WAGO Klemme 221	41 A
Rated current (associated standard)	IEC 60998-2
Ambient temperature (operation)	85 °C
Ambient temperature (operation) (associated standard)	IEC 60998-2
Operating temperature range max	105 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 60998-2
Dielectric strength	≥ 15 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT-BULK Inline/3/4
Codice articolo	457773
Ambito di consegna	Scatola preriempita con gel Connettori passanti WAGO COMPACT-Inline
Durata testì aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Temperatura di stoccaggio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	0 °C
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311201641

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	256
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	278	1200
Larghezza (mm)	190	800
Altezza (mm)	61	550
Peso netto (kg)	0.52	133.12
Peso lordo (kg)	0.52	151.32