

Puszki żelowe

ze złącze przelot WAGO COMPACT Inline

Wypełniona żelem obudowa do prostej, szybkiej i bezpiecznej ochrony złączy zaciskowych WAGO COMPACT przed wilgocią



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	EASY-PROTECT-BULK Inline/3/4
Numer przedmiotu	457773
Uwaga	Nie nadaje się do wielokrotnego użycia
Copyright	WAGO jest zastrzeżonym znakiem towarowym WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH

Właściwości

Ochrona złączki zaciskowej WAGO COMPACT przed wilgocią i wnikaniem wody zgodnie z IPX8

System z homologacją VDE zgodnie normą EN 60998-2, bezpieczna ochrona przed wilgocią złączy przelotowych WAGO COMPACT-Inline z dźwigniami

Niespływający żel, wolny od silikonu, niewymagający oznakowania

Odporna na promieniowanie UV, solidna i otwieralna obudowa

Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Natychmiastowa gotowość do użycia


Zastosowanie

Strefy wewnętrzne i zewnętrzne

W zakresie napięć bezpiecznych bez dodatkowej obudowy

W zakresie niskich napięć z dodatkową obudową (podwójna izolacja / przestrzegać klasy ochronności III!)

Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	EASY-PROTECT-BULK Inline/3/4
Numer przedmiotu	457773
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 60998-2
Przekrój nominalny RM min	0.2 mm ²
Przekrój nominalny RM max	2.5 mm ²
Przekrój nominalny RE min	0.2 mm ²
Przekrój nominalny RE max	4 mm ²
Typ puszek żelowych	3
Ilość puszek żelowych	12 Sztuka
Typ liczba zacisków	221-2411
Liczba zacisków	36 Sztuka
Długość L	41.7 mm
Szerokość B	56.9 mm
Wysokość H	17.8 mm
Stopień ochrony IP	IPX8
Klasa ochrony IP (powiązany standard)	IEC 60529
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowy	Polipropylen
Typ zamka	Zatrzask
Kierunek drutowania	Dwustronne
Kolor obudowy	Zółtawy półprzezroczysty
Materiał obudowy	Poliuretan
Zakres napięcia	450 V
Zakres napięcia (powiązany standard)	IEC 60998-2
Klasa palności obudowy	V2
Klasa palności obudowy (powiązany standard)	UL 94
Udarowe napięcie znamionowe	4 kV
Znamionowe napięcie impulsowe (powiązany standard)	IEC 60998-2
Prąd znamionowy	32 A
Prąd znamionowy złączkami WAGO COMPACT 221	41 A

Prąd znamionowy (powiązany standard)	IEC 60998-2
Temperatura otoczenia (podczas pracy)	85 °C
Temperatura otoczenia (podczas pracy) (powiązany standard)	IEC 60998-2
Temperatura ciągłego użytkowania max	105 °C
Temperatura ciągłego użytkowania (powiązany standard)	IEC 60998-2
Temperatura montażu min	0 °C
Temperatura montażu max	40 °C
Skorupa	≥ 15 kV/mm
Wytrzymałość dielektryczna (powiązany standard)	IEC 60243-1

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	EASY-PROTECT-BULK Inline/3/4
Numer przedmiotu	457773
Zakres dostawy	Napełniona puszka żelowa WAGO COMPACT-Inline z dźwigniami
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Temperatura magazynowania max.	40 °C
Temperatura magazynowania min.	0 °C
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311201641

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	256
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	278	1200
Szerokość (mm)	190	800
Wysokość (mm)	61	550
Waga netto (kg)	0.52	133.12
Waga brutto (kg)	0.52	151.32