

Kit de mise à la terre pour pour extrémités
pour câbles à écran ruban de cuivre et/ou armure

Garniture de mise à la terre de type EGA, pour câbles unipolaires avec écran ruban et pour câbles tripolaires non armés. Composition : 3 tresses plates en cuivre étamé et 3 ressorts de contact RF.



Description du produit

Nom de l'article	EGA 25-3
Numéro d'article	143505
Notes	Pour les câbles armés, veuillez commander les ressorts de contact RF (ZR1/ZR2) séparément (voir Accessoires)

Caractéristiques
Montage rapide, simple et sûr
Très bonnes propriétés électriques
Haute tenue mécanique

Application
Mise à la terre et connexion
Pour accessoires avec différentes techniques : résine à couler, thermorétractable et enfilaire
Connexion électrique sans soudure entre les éléments métalliques constitutifs de câbles (écran, armure, gaine métallique)

Données techniques

1. Laiton-blei mit Kupfer-Band schirm oder Aluminium-Schirm ohne Aermisung

1-core cable with copper tape or aluminium screen no armouring

1. Laiton-blei mit Kupfer-Band schirm oder Aluminium-Schirm mit Aermisung und einer zusätzlichen Isolierung (BS1)

1-core cable with copper tape or aluminium screen, armouring and an additional insulation (BS1)

1. Laiton-blei mit Kupfer-Band schirm oder Aluminium-Schirm ohne Aermisung

1-core cable with copper tape or aluminium screen no armouring

1. Laiton-blei mit Kupfer-Band schirm oder Aluminium-Schirm mit Aermisung und einer zusätzlichen Isolierung (BS2)

1-core cable with copper tape or aluminium screen, armouring and an additional insulation (BS2)

Bezeichnung	Abkürzung	Einheit
LS	Laiton-blei	mm
RF	Kupfer-Band	mm
BS	Aluminium-Schirm	mm
KM	Kupfer-Band	mm
RF	Druckfeder Typ RF	mm
ES	Kupfer mit Blei, mit Blei	mm
BS1	Isolierung	mm
BS2	Isolierung	mm
ZR1	Zusätzliche Isolierung	mm
ZR2	Zusätzliche Isolierung	mm
AR	Aermisung	mm

Einheit / date	Version / name	Abkürzung / code
27.08.2023	1.0	143505
22.12.2023	1.1	143505
22.12.2023	1.1	143505

Nom de l'article	EGA 25-3
Numéro d'article	143505
Pressure spring type	RF3
Diameter hole Copper earth braid	10.5 mm
Nominal cross section Copper earth braid	25 mm ²
Additional pressure spring ZR1	RF4
Additional pressure spring ZR2	RF6
Longueur L	500 mm
Nominal cross section 7,2 kV min	150 mm ²
Nominal cross section 7,2 kV max	500 mm ²
Nominal cross section 12 kV min	120 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	500 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	300 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	70 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	300 mm ²
Nominal cross section 36 kV min	70 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	240 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	EGA 25-3
Numéro d'article	143505
Volume de livraison	1 Set pour 3 phases : Tresse de cuivre, ressorts de contact RF
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85444995
EAN/GTIN	4010311050225

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Pal. UU
Quantité de base	1	300
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	293	1200
Largeur (mm)	147	800
Hauteur (mm)	25	1130
Poids net (kg)	0.424	127.2
Poids brut (kg)	0.424	145.4