

Erdungsgarnitur für Endverschlüsse

für Kabel mit Bandschirm und/oder Armierung

Erdungsgarnituren Typ EGA für Endverschlüsse für 1-Leiter-Kabel mit Kupfer- Bandschirm oder Aluminium-Schirm sowie für 3-Leiter-Kabel ohne Armierung. Bestandteile: 3 flachgewalzte Kupfererdseile und 3 Rollfedern.



Produktbeschreibung

Artikelname	EGA 35-4
Artikelnummer	143508
Hinweise	Für armierte Kabel zusätzliche Rollfeder RF (ZR1/ZR2) separat bestellen (siehe Zubehör).

Eigenschaften

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sehr gute elektrische Eigenschaften

Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

Erdungsüberführung und -kontaktierung

Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetchnik

Lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel)

Technische Daten

Bezeichnung	Abkürzung	Einheit
LS	Alufolien-Lackbeschicht	Substrat coated ceiling to paper
BS	Dielektrische Schichten	Dielectric screens
KM	Metallmantel	Shielding
RF	Rollfeder Typ RF	Pressure spring type RF
ES	Isoliermantel, Blechverschraubung	Copper or metal braid, metal sheath
Länge L	length L	mm
Lochdurchmesser d	hole diameter d	mm
Minimale Querschnitt	Minimum cross section	mm²
2) 1) Isolierte (Isoliert) 9-1-Linien	Isolated (insulated) 9-1-lines	mm²
2) 2) Isolierte (Isoliert) 9-1-Linien	Isolated (insulated) 9-1-lines	mm²
AR	Aerolierung	Aerolization

Einheit / date:	Maße / norms:	Abkürzung / code:
17.08.2023	IEC	Abkürzung / code
22.12.2023	IEC	Abkürzung / code
22.12.2023	IEC	Abkürzung / code

BBC
CELLPACK
Electrical Products

EGA 35-4
CEP01 89 143508

Artikelname	EGA 35-4
Artikelnummer	143508
Rollfeder Typ	RF4
Durchmesser Loch Kupfererdseil	10.5 mm
Nennquerschnitt Kupfererdseil	35 mm²
Zusatz Rollfeder ZR1	RF5
Zusatz Rollfeder ZR2	RF6
Länge L	500 mm
Nennquerschnitt 7,2 kV min	500 mm²
Nennquerschnitt 7,2 kV max	1000 mm²
Nennquerschnitt 12 kV min	500 mm²
Nennquerschnitt 12 kV max	1000 mm²
Nennquerschnitt 17,5 kV min	400 mm²
Nennquerschnitt 17,5 kV max	800 mm²
Nennquerschnitt 24 kV min	300 mm²
Nennquerschnitt 24 kV max	800 mm²
Nennquerschnitt 36 kV min	185 mm²
Nennquerschnitt 36 kV max	500 mm²

Logistik Daten

Artikelname	EGA 35-4
Artikelnummer	143508
Lieferumfang	1 Satz für 3 Phasen: Kupfererdseile, Rollfedern RF
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85444995
EAN/GTIN	4010311050201

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	50
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	328	590
Breite (mm)	155	390
Höhe (mm)	37	335
Nettogewicht (kg)	0.6	30
Bruttogewicht (kg)	0.6	30.3