

Erdungsgarnitur für Endverschlüsse

für Kabel mit Bandschirm und/oder Armierung

Erdungsgarnituren Typ EGA für Endverschlüsse für 1-Leiter-Kabel mit Kupfer- Bandschirm oder Aluminium-Schirm sowie für 3-Leiter-Kabel ohne Armierung. Bestandteile: 3 flachgewalzte Kupfererdseile und 3 Rollfedern.



Produktbeschreibung

Artikelname	EGA 35-5
Artikelnummer	143509
Hinweise	Für armierte Kabel zusätzliche Rollfeder RF (ZR1/ZR2) separat bestellen (siehe Zubehör).

Eigenschaften

Schnelle, einfache und sichere Montage
Sehr gute elektrische Eigenschaften
Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

Erdungsüberführung und -kontaktierung

Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik

Lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel)

Technische Daten

5-Ladungsfeder mit Kupfer-Band schirm oder Aluminium-Schirm ohne Armierung

5-core cables with copper tape or aluminium screen no armoured

5-Ladungsfeder mit Kupfer-Band schirm oder Aluminium-Schirm mit Armierung und eine zusätzliche beständige Isolierung (ZR1)

5-core cables with copper tape or aluminium screen armoured, plus one or more permanent upring (ZR1)

5-Ladungsfeder mit Kupfer-Band schirm oder Aluminium-Schirm ohne Armierung

5-core cables with copper tape or aluminium screen no armoured

5-Ladungsfeder mit Kupfer-Band schirm oder Aluminium-Schirm mit Armierung und eine zusätzliche beständige Isolierung (ZR2)

5-core cables with copper tape or aluminium screen no armoured, plus one or more permanent upring (ZR2)

Bezeichnung	Abkürzung	Einheit
LS	Kupfer-Band schirm	mm
BS	Aluminium-Schirm	mm
RF	Rollfeder	mm
ES	Kupfer-Band schirm	mm
ZR1	Zusätzliche beständige Isolierung	mm
KM	Äußere Isolierung	mm

Bezeichnung	Abkürzung	Einheit
ES	Kupfer-Band schirm	mm
ZR2	Zusätzliche beständige Isolierung	mm
KM	Äußere Isolierung	mm

Code	Bezeichnung	Abkürzung	Einheit
17	Äußere Isolierung	mm	mm
22	Kupfer-Band schirm	mm	mm
23	Aluminium-Schirm	mm	mm
24	Rollfeder	mm	mm
25	Kupfer-Band schirm	mm	mm
26	Zusätzliche beständige Isolierung	mm	mm
27	Äußere Isolierung	mm	mm

Artikelname	EGA 35-5
Artikelnummer	143509
Rollfeder Typ	RF5
Durchmesser Loch Kupfererdseil	10.5 mm
Nennquerschnitt Kupfererdseil	35 mm ²
Zusatz Rollfeder ZR1	RF6
Länge L	500 mm
Nennquerschnitt 17,5 kV min	800 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV max	1000 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV min	800 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	1000 mm ²
Nennquerschnitt 36 kV min	500 mm ²
Nennquerschnitt 36 kV max	1000 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	EGA 35-5
Artikelnummer	143509
Lieferumfang	1 Satz für 3 Phasen: Kupfererdseile, Rollfedern RF
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85444995
EAN/GTIN	4010311050195

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1
Basismenge	1
Basismengeneinheit	Stück
Länge (mm)	255
Breite (mm)	135
Höhe (mm)	42
Nettogewicht (kg)	0.687
Bruttogewicht (kg)	0.687