

Agente de protección
para protección de aparatos eléctricos

Especialmente para prevenir y eliminar defectos en instalaciones eléctricas causados por la humedad, la corrosión, la contaminación o la fricción. Baja tensión superficial y excelentes propiedades de fluencia incluso en lugares de difícil acceso, penetra en las grietas más finas y despliega así su eficacia.



Descripción de producto

Denominación del artículo	ELECTRO 2-26 Spray
Número de artículo	124045

Propiedades
Impregna y lubrica

Aplicaciones
Protección contra corrosión
Protección contra oxidación
Protección contra chispas
Protección contra corrientes de fuga
Protección contra cortocircuitos
Mantenimiento y protección de equipos eléctricos
Mejora el coeficiente de resistencia
Desplaza la humedad y sella contra ella

Datos técnicos

Denominación del artículo	ELECTRO 2-26 Spray
Número de artículo	124045
Volumen	0.4 l
Colores	transparente
Viscosidad (40 °C)	30 cP
Punto de inflamación	105 °C
Densidad	0.8 g/cm³
Rigidez dieléctrica	150 kV/mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	ELECTRO 2-26 Spray
Número de artículo	124045
Alcance de la entrega	Agente de protección
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento máx	25 °C
Temperatura de almacenamiento min	20 °C
Número de arancel	34039900
EAN/GTIN	4010311049007

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Lata	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	12	120
Unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	65	276	1200
Ancho (mm)	65	219	800
Altura (mm)	200	212	550
Peso neto (kg)	0.434	5.208	52.08
Peso bruto (kg)	0.434	5.219	70.28